

Forvaltning, drift og vedlikehold av Stoneart steinpanel

Produsent:	Stoneart AS
Produkt:	Steinpanel
Teknisk informasjon:	Tykkelse: 40-45mm, vekt: ca 80 kg pr m2
Bearbeiding:	Naturskifer og granitt med klipte og skårede kanter med forskjellig fargesammensetninger i samme modul. Panelene består av stein/skifer som er støpt i armert betong.
Bergartstype:	Steinpanelene består av flere forskjellige bergarter. Dette er bergarter som gneis, granitt, skifer og marmor. Skiferen er hentet ut fra brudd i nord-Kina.

VEDLIKEHOLD

Stoneart steinpanel har ikke behov for vedlikehold ved normal bruk.

Vi har et utvalg forskjellige elementer, slik at det ved legging etter anvisningen ikke vil være sjenerende skjøter.

Steinpanel egner seg meget godt til både vegg, pipe, forblending og generelt i interiør og eksteriør.

RENHOLD

Steinpanelen kan støvsuges med koste munnstykket eller tørkes av med en fuktig klut. Det trengs ikke kjemikalier for å holde panelene pene.

Utvendig steinpanel kan ved behov spyles med hageslange.

TEST

Våre steinpanel er frostsikker i henhold til standarden NS-EN 12326-2.

Tester hos Sintef og tilsvarende institusjoner i Europa, USA og Asia viser en gjennomsnittlig vannabsorpsjon på ca 0,2%. Dette ligger godt innenfor grensen for frostsikkerhet.

LEVETID

Forutsatt at steinpanelen ikke er utsatt for «unormal» belastning, samt at anvisninger for drift og vedlikehold, og leggeanvisning følges, gir dette en meget lang levetid. Steinen er allerede mange millioner år gammel og materialets egenskaper endres ikke om det brukes inne eller ute i noen hundre år til.

Panelene er støpt i armert betong. Avfallstype; blandet materiale. Avfallshåndtering; deponering. Ihht NS9431