

Teknisk merkeblad**Karakteristikk**

AKEMI® er et selvvirkende, vannløslig rengjøringskonsentrat på tensidbasis med hjelpestoffer. Produktet er klor-, syre-, lut- og løsemiddelfritt.

Bruksområde

AKEMI® Anti-grønn Longlife benyttes for fjerning av organisk grøntbelegg og langsiktig beskyttelse av steinplater, fasader, gulv, trapper, tak, murer, vegger av natur- og kunststein som marmor, granitt, Solnhofer plater, kvartsitt, betong, keramikk, kunststoff og treverk. Effekten varer ca. 1 år, og er derfor en ideell behandling mot grønne, glatte belegg.

Bruksanvisning

1. Grove forurensinger fjernes mekanisk, eller med AKEMI Anti-grønn power.
2. Konsentrat som kan fortynnes med vann i forhold 1:10 til 1:50
3. Den fortynnete løsningen påføres og skal trekke inn. Optimal bearbeidingstemperatur 10 – 25 C
4. Behandlet flate beskyttes i minst 4 timer mot regn.
5. Restbelegg fjernes etter ett par dager med regnvann eller middels vannstråle.

Viktig informasjon

- Må ikke komme i direkte berøring med planter. I så fall, skyl godt med vann.
- Benyttet produkt skal ikke fylles tilbake på flasken.
- Beskyttes mot direkte solstråling og varme.
- For forskriftsmessig avfallsbehandling skal flasken tømmes helt.

Sikkerhetsinformasjon

Se EU-sikkerhetsdatablad

Tekniske data

Forbruk: ca. 50 m²/litr. Ved fortynning 1:10

Farge : klar, fargeløs

Tetthet : 1,00 g/cm³

pH-verdi: ca. 7

Lagring: Produktet er holdbart i ca. 1 år i original-emballasje og ved kjølig, men frostfri lagring.

Vær oppmerksom på

Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma. Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar med bakgrunn i innholdet i dette datablad.